


Familia.: C053030L

CILINDRO TRADICIONAL LATON

Características:

- Cilindro tradicional europerfil con leva de 15mm y acabado en latón pulido
- Gama completa hasta 110 mm.
- 3 llaves de hierro niqueladas.
- Sistema de bloqueo con 5 pitones activos niquelados, que le otorgan mayor resistencia a la corrosión.
- Muelles de los pitones en acero inoxidable.
- Ensayos de durabilidad: Más de 100.000 ciclos (Grado máximo: 6)
- Seguridad relativa a la llave: Más de 15.000 combinaciones efectivas (Grado: 3)

Dimensiones:



Referencia	L	A	B	leva	Acabado
C053030L	60	30	30	15	latón
C053530L	65	35	30	15	latón
C053535L	70	35	35	15	latón
C054030L	70	40	30	15	latón
C054040L	80	40	40	15	latón
C054535L	80	45	35	15	latón
C055030L	80	50	30	15	latón
C056030L	90	60	30	15	latón
C055050L	100	50	50	15	latón
C056040L	100	60	40	15	latón
C057030L	100	70	30	15	latón
C057040L	110	70	40	15	latón


Ref.: C053030N

CILINDRO TRADICIONAL NIQUELADO

Características:

- Cilindro tradicional europerfil con leva de 15mm y acabado en níquel brillante
- Medidas del cilindro: 30 x 30 mm.
- Con 3 llaves de hierro niqueladas perfil RD
- Sistema de bloqueo con 5 pitones activos niquelados, que le otorgan mayor resistencia a la corrosión.
- Muelles de los pitones en acero inoxidable.
- Ensayos de durabilidad: Más de 100.000 ciclos (Grado máximo: 6)
- Seguridad relativa a la llave: Más de 15.000 combinaciones efectivas (Grado: 3)

Dimensiones:



Referencia	L	A	B	leva
C053030L	60	30	30	15
C053530L	65	35	30	15
C053535L	70	35	35	15
C054030L	70	40	30	15
C054040L	80	40	40	15
C054535L	80	45	35	15
C055030L	80	50	30	15
C056030L	90	60	30	15
C055050L	100	50	50	15
C056040L	100	60	40	15
C057030L	100	70	30	15
C057040L	110	70	40	15