

0 601 257 101 – GET 75-150


Número de artículo	0 601 257 101	0 601 257 100
Código de barras	3165140835084	3165140835091
Precio de compra		
Precio de venta		
Grupo de descuento	P47	P47
1 hoja de lija M480, Best for Wood and Paint, 120 disponible por separado en juego de cinco unidades: 2 608 621 164	✓	✓
1 hoja de lija M480, Best for Wood and Paint, 180 disponible por separado en juego de cinco unidades: 2 608 621 166	✓	
1 hoja de lija M480, Best for Wood and Paint, 80 disponible por separado en juego de cinco unidades: 2 608 621 162	✓	
Almohadilla lijadora (150 mm) 2 608 601 335	✓	✓
Anillo de protección para 150 mm 2 607 017 497	✓	✓
Caja de cartón		✓
Empuñadura adicional tornillo incl. 2 607 017 500	✓	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓	
Llave allen	✓	✓
Tubo de expulsión de aire para 150 mm 2 607 017 498	✓	✓
Tensión, eléctrica	230 V	230 V



Datos técnicos

Datos técnicos

Ø de plato lijador	150 mm
Velocidad de giro en vacío	3.300 – 7.300 rpm
Número de carreras en vacío	6.600 – 14.600 opm
Número de revoluciones del plato lijador	290 – 640 rpm
Excentricidad	2,25 mm
Fijación del material abrasivo	Cierre por contacto
Potencia absorbida	750 W
Peso	2,6 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	140 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	381 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	161 mm
Diámetro de circuito oscilante	4,5 mm



Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica	96 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- Lijadora turbo con un control extraordinario en la categoría de 150 mm

Beneficio al usuario

- El diseño totalmente ergonómico del reposamuñecas y el perímetro de la empuñadura del asa de tan solo 18 cm proporcionan un control óptimo de la herramienta
- Placa de lija multiperforación: se adapta adecuadamente a cualquier hoja de lijar, independientemente de la cantidad de orificios
- El motor de 750 W extremadamente potente y el giro directo de la placa permiten una velocidad de eliminación hasta un 45 % superior