

TACO CLAVABLE

Denominación: ANCLAJES PLÁSTICOS



TCCA

CARACTERÍSTICAS

Tacos de poliamida 6.

Gran variedad de diámetros y longitudes: flexibilidad en el montaje.

Collarín avellanado : la fijación queda enrasada en el material a fijar; además impide que el taco se introduzca por completo en el taladro durante la instalación.

Instalación sencilla: gracias a su rosca y punta arpón basta con un golpe de martillo para su instalación. También puede roscarse como un tornillo estándar.

Fijación desmontable.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Usos: fijación de verjas, barandillas, soportes, estanterías, rótulos, sanitarios, etc.

TACO CLAVABLE

Denominación: ANCLAJES PLÁSTICOS

2.1

Taco clavable cabeza avellanada



Datos de Instalación

CODIGO	Ø Broca	Longitud del anclaje	Profundidad de taladro	Espesor máximo a fijar	Huella Pz	Tornillo
TCCA05025	5	25	30	5	2	3,4 x 27
TCCA05030		30		5		3,4 x 33
TCCA05035		35		10		3,4 x 37
TCCA05050		50		25		3,4 x 52
TCCA06035	6	35	35	10	2	3,8 x 37
TCCA06040		40		10		3,8 x 42
TCCA06050		50		20		3,8 x 52
TCCA06060		60		30		3,8 x 62
TCCA06070		70		40		3,8 x 72
TCCA06080		80		50		3,8 x 82
TCCA08060	8	60	45	20	3	4,7 x 62
TCCA08080		80		40		4,7 x 82
TCCA08100		100		60		4,7 x 102
TCCA08120		120		80		4,7 x 122
TCCA08140		135		100		4,7 x 137

