

DCD776C2-QW - TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR 18V



5 035048 444528 >

Referencia: DCD776C2-QW

EAN-13: 5035048444528

- Taladro Combinado Compacto 18V con batería XR Li-Ion 1,3Ah
- Portabrocas automático de 13mm de una sola anilla para un fácil cambio de brocas y puntas con una sola mano
- Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones
- 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales

Descripción general

Descripción

TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR 18V Li-Ion 1,3Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm_x000d_ 0-450/1500 rpm, 0-7650/25500 ipm, 42Nm de par, potencia de salida de 300W, 1.72Kg._x000d_ EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,3Ah. cargador multi-voltaje XR, maletín.

Taladro Combinado Compacto 18V con batería XR Li-Ion 1,3Ah

Portabrocas automático de 13mm de una sola anilla para un fácil cambio de brocas y puntas con una sola mano

Dos velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta

Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones

15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales

Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones

Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad

Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad

Cargador multi-voltaje para usar con todas las baterías XR Li-Ion

Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Potencia : 18 V

Capacidad de la batería : 1,3 Ah

Potencia de salida : 300 W

Par Máximo (Pico) : 42 Nm

Par Máximo (Sostenido) : 24 Nm

Capacidad de portabrocas : _x000d_

1.5-13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 13 mm

Peso : 1,72 mm

Longitud : 228 mm

Alto : 191 mm

Ancho : 53 mm

Presión sonora : 85 dB (A)
 Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
 Presión Acústica : 96 dB (A)
 Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
 Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²
 Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
 Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 14 m/s²
 Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 m/s²
 Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²
 Incertidumbre K 3 (vibración) : 1,5 m/s²

Características

Tipo de alimentación	Sin Cable
Potencia	18 V
Capacidad de la batería	1,3 Ah
Potencia de salida	300 W
Par Máximo (Pico)	42 Nm
Par Máximo (Sostenido)	24 Nm
Capacidad de portabrocas	_x000d_ 1.5-13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Madera]	30 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Metal]	13 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería]	13 mm
Peso	1,72 mm
Longitud	228 mm
Alto	191 mm
Ancho	53 mm

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Precio tarifa	
Precio recomendado	
Ecotasa	0,38€
Tipo IVA	General
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80
Presentación	MALETÍN

Estado del producto

Estado activo

ClasificaciónUNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas /
Taladradoras eléctricas (27112703)AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELECTRICA /
TALADROS (08040601)**Enlaces**pdf [Manual de Instrucciones](#)